

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		<h1>标准解释单</h1>		005 GB 16899 第 1 页共 1 页	
标准号	GB 16899—2011	条款号	§ 5.12.2.5.4	代 替 解释单号	
关键词	检修插座，便携式控制装置				
<p>问 题</p> <p>GB16899-2011 § 5.12.2.5.4规定： “当使用便携式控制装置时，其他所有启动装置都应不起作用，并应符合5.12.1.2的规定。</p> <p>所有检修插座应这样设置：即当连接一个以上的便携式控制装置时，所有便携式控制装置都不起作用。除了表6的h)、j)、k)、l)、m) 和 n)提及的以外，电气安全装置（见5.12.2.2.4）应仍有效。”</p> <p>对于该条中的“……除了表6的h)、j)、k)、l)、m) 和 n)提及的以外，……”，我公司的理解是：当连接一个以上的便携式控制装置时，“表6的h)、j)、k)、l)、m) 和 n)提及的功能”可无效，也可有效。请问我们的理解是否正确？</p> <p>盼望回复，谢谢！</p>					
<p>解 释</p> <p>本标准 § 5.12.2.5.4的表述已明确，即当使用便携式控制装置时，可以使表6的h)、j)、k)、l)、m) 和 n)所述的电气安全装置（或功能）失效。</p>					
回复日期	2013 年 02 月 19 日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2013年02月19日		
修改日期	— 年 — 月 — 日				
接收日期	2012 年 01 月 14 日				
问题来源	通力电梯有限公司				