

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		<h1>标准解释单</h1>		025 GB 7588 第 1 页共 1 页	
标准号	GB 7588-2003	条款号	§ 15.14	代 替 解释单号	/
关键词	铭牌，型式试验标志				
<p>问 题</p> <p>2010年8月11日，我公司接到某客户反馈我公司所提供安全钳铭牌上没有型式试验标志，因而认为该安全钳不符合GB7588-2003 § 15.14所规定的“安全钳应设有铭牌，标明：……；b)型式试验标志……”。他们认为 § 15.14 提到的“型式试验标志”包括型式试验合格证的报告编号。</p> <p>我公司认为：GB7588-2003 § 15.14 要求的型式试验标志，是指型式试验单位的标志（或标识），而不应包括型式试验合格证的报告编号。因为型式试验报告编号，只是反映该型安全钳在型式试验有效期内的证明，在电梯安装验收时提供型式试验合格证（或型式试验报告）复印件即可证明。</p> <p>请问如何理解 § 15.14b) 中的“型式试验标志”？</p> <p>恳请全国电梯标准化技术委员会对上述问题给予答复，非常感谢！</p>					
<p>解 释</p> <p>本标准 § 15.14 的目的是为了能够追溯安全钳型式试验证书的信息。</p> <p>§ 15.14 b) 中的“型式试验标志”是指被授权的型式试验机构使用的标志，以表明所用安全部件已通过型式试验，同时也便于追溯安全部件型式试验证书的信息。</p>					
回复日期	2010年09月02日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2010年09月02日		
修改日期	— 年 — 月 — 日				
接收日期	2010年08月20日				
问题来源	杭州沪宁电梯配件有限公司				