

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		<h1>标准解释单</h1>		033 GB 7588 第 1 页共 1 页	
标准号	GB 7588—2003	条款号	附录J	代 替 解释单号	
关键词	摆锤冲击试验、层门、玻璃门				
<p>问 题</p> <p>GB 7588—2003中的附录J规定了摆锤冲击试验，我公司认为该试验适用于玻璃层门，不适用于钢质层门。</p> <p>请问我们的理解是否正确，恳请贵委员会给予答复。</p>					
<p>解 释</p> <p>GB 7588—2003中的7.2.3.3规定“……。玻璃尺寸大于7.6.2所述的玻璃门，应使用夹层玻璃，且按附录J（标准的附录）表J2选用或能承受附录J所述的冲击摆试验。试验后，门的安全功能应不受影响。”，即：GB 7588—2003仅规定具有玻璃尺寸大于7.6.2所述玻璃的层门应按表J2选用或按附录J进行冲击摆试验。</p> <p>注：国家标准化管理委员会于2015年7月16日发布的GB 7588-2003第1号修改单（GB7588-2003/XG1-2015）对相关内容作了修改，该修改单自2016年7月1日起开始实施。</p>					
回复日期	2015 年 11 月 30 日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2015年11月30日		
修改日期	— 年 — 月 — 日				
接收日期	2015 年 10 月 12 日				
问题来源	多快（江阴）电梯制造有限公司				