

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------------------|---|--|
| SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会 | | <h1>标准解释单</h1> | | 001 GB/T 21739 第 1 页共 1 页 | |
| 标准号 | GB/T 21739—2008 | 条款号 | § 7.3.2 | 代 替 解释单号 | |
| 关键词 | 有效面积 | | | | |
| <p>问 题</p> <p>关于家用电梯轿厢净深尺寸，依据GB/T 21739-2008《家用电梯制造与安装规范》§ 7.3.2“对于有轿门家用电梯，当门关闭时，轿厢入口的任何有效面积也应计入”的规定，是否可以将轿厢入口的深度计算在轿厢净深尺寸内？</p> | | | | | |
| <p>解 释</p> <p>关于“轿厢深度”的定义，见GB/T 7024-2008 § 3.1.33。</p> <p>本标准 § 7.3.2规定了有轿门家用电梯的轿厢有效面积。对于有轿门家用电梯，当轿门关闭时，轿厢入口的任何有效面积应计入轿厢有效面积，即：当轿门关闭时，轿厢入口处框架立柱之间的面积也应计入轿厢有效面积。</p> | | | | | |
| 回复日期 | 2021 年 08 月 31 日 | | 全国电梯标准化技术委员会秘书处 2021年08月31日 | | |
| 修改日期 | — 年 — 月 — 日 | | | | |
| 接收日期 | 2021 年 07 月 05 日 | | | | |
| 问题来源 | 邢台市腾升电梯有限公司 | | | | |