

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		标准解释单		003 GB/T 7588.1 第 1 页共 1 页	
标准号	GB/T 7588.1—2020	条款号	§ 5.12.1.6.2	代 替 解释单号	
关键词	紧急电动运行				
问 题					
GB/T 7588.1-2020规定： 5.12.1.6.2 紧急电动运行控制装置应至少具有IPXXD(见GB/T 4208)的防护等级。 5.12.1.6.2的紧急电动运行控制装置仅指紧急电动运行的开关还是指含有紧急电动运行开关及控制轿厢运行操纵按钮的开关盒？IPXXD等级要求是否仅针对于开关和按钮？请问如何正确理解？					
解 释					
本条目的是为了防止被授权人员接触紧急电动运行控制装置的带电部分而导致电击风险，因此，本条中的“紧急电动运行控制装置”是指用于紧急电动运行控制的电气操作装置组件，仅紧急电动运行控制装置的开关和按钮具有IPXXD是不能满足要求的，该装置外壳的防护等级也应至少具有IPXXD。					
回复日期	2021 年 12 月 30 日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2021 年 12 月 30 日		
修改日期	—— 年一月一日				
接收日期	2021 年 10 月 25 日				
问题来源	杭州奥立达电梯有限公司				