

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		<h1>标准解释单</h1>		018 GB/T 7588.1 第 1 页共 1 页	
标准号	GB/T 7588.1—2020	条款号	§ 5.2.5.2.2.2, § 5.4.7.4	代 替 解释单号	/
关键词	护栏				
<p>问 题</p> <p>GB/T 7588.1—2020的 § 5.4.7.4中规定： c) 护栏应设置在距轿顶边缘最大为0.15 m的位置。</p> <p>如果护栏设置在距轿顶边缘距离大于0.15 m的位置，但是我们在轿顶边缘与护栏之间设置符合 § 5.2.5.2.2.2 b) 条中要求的与水平面成不小于45° 斜面的防护板，防止人员站立其上。我们认为这样的护栏安装方式，即使护栏距离轿顶边缘距离大于0.15m，也可以满足标准要求。请问这样的理解正确吗？</p>					
<p>解 释</p> <p>本标准 § 5.4.7.4 c) 已规定轿顶护栏距轿顶边缘最大距离为0.15 m。问题中所述的设计方案超出了本标准 § 5.4.7.4的规定。</p>					
回复日期	2022 年 05 月 31 日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2022 年 05 月 31 日		
修改日期	—— 年一月一日				
接收日期	2022 年 01 月 26 日				
问题来源	西尼机电（杭州）有限公司				